
## FICHA TÉCNICA GUANTE ANTI-IMPACTO





CERTIFICACION

EN3

**EMPAQUE 60 PARES**  **MODELO: G-ANTIM** 

## **DESCRIPCION:**

 Guante anticorte nivel 5 de polietileno alta densidad y fibra de vidrio con recubrimiento de nitrilo arenoso en la palma, puño tejido de punto, ribete sintético, y ajuste de velcro. Acondicionado con protección resistente al impacto de TPR.

TALLA: 9L/10XL

**COLOR:** Guante gris, TPR negro con amarillo

## Características

- ◆ El tejido de HPPE y nylon ofrece un alto nivel de protección al corte para un manejo seguro de objetos punzo cortantes.
- ♦ La inmersión de nitrilo arenoso ofrece un mayor agarre.
- ◆ La protección TPR protege de impactos en dorso y dedos
- ◆ Refuerzo en el dedo pulgar para evitar desgarres

## Aplicación:

- Industria metal mecánica
- ◆ Industria automotriz
- Fabricacion de vidrio
- Manejo de metales
- ◆ Manipulación de herramientas con filo

Dimensiones		6#	7#	8#	9#	10#
1	longitud del dedo meñique:	50MM	52MM	60MM	64MM	69MM
2	longitud del dedo anular:	66MM	70MM	80MM	88MM	94MM
3	longitud del dedo medio:	70MM	76MM	85MM	90MM	96MM
4	longitud del dedo índice:	63MM	65MM	75MM	81MM	87MM
5	longitud del pulgar:	51MM	55MM	63MM	65MM	70MM
6	longitud de palma y dedo:	150 MM	161MM	180MM	185MM	190MM
7	longitud de la palma:	75MM	85MM	95MM	95MM	100MM
8	ancho de la palma:	80MM	85MM	90MM	95MM	100MM
9	longitud del manguito:	55MM	60MM	70MM	75MM	80MM
10	ancho de puño:	70MM	70MM	70MM	70MM	75MM
11	longitud total:	200MM	221MM	250MM	260MM	270MM

