

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Serie
Z
Tradicional

Serie Z

AP Z6 / Z6V
Partículas Tóxicas

Normal

Emp. 20

Caja 240

Válvula

Emp. 12

Caja 144

APLICACIONES

ESTRUCTURA INDEFORMABLE ÚNICA BANDA DE AJUSTE, ESPONJA EN LA NARIZ, ELÁSTICO INDEFORMABLE. ALGODÓN, ASBESTOS, ALUMINIO, ACEITE, CARBÓN, CROMO, CEMENTO, CANTERA, HIERRO, PLOMO, TRIGO, MANGANESO, SÍLICE, ETC. ACOJINAMIENTO INTERNO.

N95

CARACTERÍSTICAS

Es un respirador purificador de aire que contiene un medio filtrante electrostático de alta tecnología diseñado para retener partículas y neblinas sólidas libres de aceite. Tiene una eficiencia mínima del 95%.

NUESTRAS VENTAJAS

- 1) No obstaculiza la respiración
- 2) Es un respirador desechable (libre de mantenimiento)
- 3) Sus elásticos no se deforman a altas temperaturas.
- 4) Permite una respiración fácil y cómoda.
- 5) Son muy livianos y no distorsionan la voz.
- 6) Fácil de ajustar el rostro debido a su forma anatómica y ergonómica característica. Aparte cuenta con un clip nasal que brinda un sello confortable al dorso de la nariz.
- 7) Gran resistencia a la deformación ocasionada por la humedad.
- 8) Se ajusta fácilmente debajo de los ojos.
- 9) Compatibilidad con otros equipos de seguridad como lo son lentes, tapones auditivos, cascos, escafandras, etc.
- 10) Buena relación Costo – Eficiencia.
- 11) Esta totalmente acojinado por la parte interna.
- 12) Sobrepasa las normatividades vigentes.
- 13) Resistente a la flama.

Confiable en su uso para protección contra polvos derivados de procesos industriales como lo son: corte, pulido, lijado, molienda y barrido, polvos minerales de hierro, aluminio, acero, harina, madera, cemento, fibras textiles, carbon, sílice.

No se use contra partículas cuyo límite máximo permisible de exposición para 8 horas sea menor a 0.05 mg/m de aire y cuando la concentración de oxígeno sea menor a 19.5%. (pintura en spray, aerosoles con aceite, gases, vapores orgánicos y humos de fundiciones)

NORMA: CUMPLE CON LA NOM 116-STPS-2009,
LA NMX-S-054-SCFI-2002, NRF-123-PEMEX-2007
EN LOS PARÁMETROS DE N95.



* Aprobado por Cofepri para su uso en hospitales y áreas limpias.

