



**PUNTERA DE PROTECCIÓN**



DESCRIPCIÓN  
CERTIFICACIÓN  
CORTE  
CASCO  
SUELA  
HORMA  
PLANTILLA  
FORROS  
CONSTRUCCIÓN  
PESO

Tenis  
NOM 113 STPS 2009  
Vacuno  
Policarbonato con desvanecedor  
Doble densidad PU/Hule  
Recio EEE tallas: 25-30  
De PU preconformada, confortable y antimicótico  
Textil Ultra fresh antimicótico  
Montado y pegado  
1178 gr./par



SUELA DE DOBLE DENSIDAD



PLANTILLA PU



FORRO TEXTIL



PUNTERA DE PROTECCIÓN



ANTIDERRAPANTE



RESISTENTE A ACEITES

RECOMENDACIONES DE USO

1. Condiciones secas, limpias y seguras
2. Uso industrial y de trabajo
3. Antiderrapante
4. Para uso de Administrativos y prestadores de servicios

ESPECIFICACIONES

PIEZA
TIPO DE PRODUCTO
CHINELA
TALÓN
PALOMA
PUNTERA
COMPLEMENTO DE PUNTERA
FORRO CHINELA
FORRO TALÓN
FORRO LENGUA
CUELLO
LENGÜETA
APLICACIÓN DE LENGUA
BRANDING
OJILLOS
HILOS
PLANTA
CASCO
SUELA
PLANTILLA
CAMBRILLON
AGUJETA
CONTRAFUERTE
EMPAQUE

MATERIAL
Tenis
Piel
Piel
Piel
Piel
Piel
Textil
Textil
Textil
Piel
Sintético
Transfer
Textil
Perforaciones
Poliéster
Strobel
Policarbonato
PU/ Hule
PU Inyectado
Nylon
Negra
Termoplástico
Caja individual

DESCRIPCIÓN
Puntera de Protección II
Floater Vacuno Negro
Floater Vacuno Negro
Floater Vacuno Negro
Kevlar alta resistencia
Kevlar alta resistencia
Malla Textil Negra
Malla Textil Ultra Fresh
Malla Textil Ultra Fresh
Floater Vacuno Negro
Sintetico Floater Negro
Sintetico con serigrafia de la marca
En Lengua y Plantilla
20 perforaciones por par
Poliéster #0 en armado
Strobel textil
Policarbonato con desvanecedor de PVC
Doble densidad PU/Hule
Doble densidad PU/Hule
Polimérico y Dieléctrico
Poliéster con alma de algodón
Termoplástico con resinas elastoméricas
Caja individual con logotipo amarilla
etiqueta con identificación de calzado.







VISTA FRONTAL



VISTA HUELLA



# Diferentes tipos de USO: SA701

 AEROSPACIAL	 ALIMENTICIA	 AUTOMOTRIZ	 BASURA	 CAMPO	 CHOFERES	 COMEDORES INDUSTRIALES	 CONSTRUCCIÓN	 EJERCITO
								
 FUNDICIÓN	 GASOLINERA	 LIMPIEZA	 MANTENIMIENTO	 PETROLERA	 POLICIA	 REFINERÍA	 SANITARIA	 SEGURIDAD PRIVADA

## TECNOLOGÍA



## PRUEBAS DE LABORATORIO

Impacto	8.3 NOM 113-STPS-2009	200 joules con claro interno mínimo de 13 mm
Compresión	8.4 NOM 113-STPS-2009	11.135kn con claro interno mínimo de 13 mm

## TIPOS DE CALZADO

### NOM - 113 - STPS - 2009

Tipo I Calzado ocupacional

**Tipo II Calzado con puntera de protección**

Tipo III Calzado de protección dieléctrico

Tipo IV Calzado de protección metatarsal

Tipo VI Calzado de protección resistente a la penetración

Tipo VII Calzado de protección antiestático

## ADVERTENCIA

No apto su uso en:

1. Superficies jabonosas
2. Altas temperaturas
3. Bajas temperaturas
4. Ácidos
5. Hidrolisis
6. Antiderrapante hasta cierto grado, puede haber resbalamiento, tener cuidado.
7. Destinado a uso no tan rudo.

